

По вопросам продаж и поддержки обращаться:
Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес для всех регионов: emk@nt-rt.ru
Сайт www.ekoprom.nt-rt.ru

Ультрафиолетовые стерилизаторы воды UV1011, UV201, UV401, UV601, UV1201С, UV2401С, UV36, UV48, UV60. Техническое описание.



Назначение

Обеззараживание воды является необходимым процессом системы водоподготовки. Ультрафиолетовое облучение воды приводит к уничтожению всех видов микроорганизмов, включая вирусы. В воде при этом не образуются вредные для человека вещества, в отличие от методов хлорирования и озонирования. Обеззараживание воды ультрафиолетовым облучением - эффективный, экологически чистый, надежный и экономичный способ.

Так же ультрафиолетовые стерилизаторы нашли широкое применение для обеззараживания очищенных сточных вод, оборотной технической воды.

Для эффективной эксплуатации стерилизаторов необходимо, что бы обеззараживаемая вода отвечала следующим требованиям.

Примесь	Максимально допустимая концентрация
Механическая взвесь	более 5 мг/л

Цветность	Отсутствие
Железо	0,3 мг/л
Марганец	0,05 мг/л
рН	6,5-9,5

Технические характеристики

Напряжение питания 220В, 50 Гц, ресурс лампы 9000 час, максимальное рабочее давление 8,2 бар.

Модель	Расход, л/час		Присоединения, дюймы	Потребляемая, мощность, Вт.	Диаметр/длина, мм
	Чистая вода	Дистиллят			
UV1011	110	230	1/4"	6	50/260
UV201	230	450	1/4"	14	64/340
UV401	900	1130	1/2"	24	64/512
UV601	1300	1600	1/2"	32	64/680
UV1201C	2700	3200	3/4"	39	89/900
UV2401C	4500	5400	1"	78	100/900
UV36	6500	8000	1 1/2"	117	230/980
UV48	8500	10 000	2"	156	280/980
UV60	11 000	13 000	2"	195	300/980

УОВ. 380 В. Лампы ДРТБ-2000 (3000 часов горения).

УОВ50ДМ	50 м3/час	Ду 80	2 500	390/630
УОВ50ДМ	150 м3/час	Ду150	7 500	Д/Ш/В 1,2/1,3/0,7 м

*Корпус-н/ж сталь. Макс. температура воды - +40°С. Во всех моделях имеется светодиод неисправности. Модели с символом <С> имеют жидкокристаллические счётчики наработки часов.

По вопросам продаж и поддержки обращаться:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
 Единый адрес для всех регионов: emk@nt-rt.ru
 Сайт www.ekoprom.nt-rt.ru